

CGF

Impermeabilizantes e Revestimentos

Tradição Internacional - No Brasil desde 1952



WAD - Verniz Acrílico

Verniz Acrílico base água.

CARACTERÍSTICAS

Verniz acrílico transparente para proteção de superfícies.

Sua película possui ótima elasticidade, acompanhando os movimentos naturais da superfície, conferindo proteção e acabamento. Proporciona alta resistência a umidade, água, abrasão química e proteção contra a ação dos raios solares.

INDICAÇÕES

Destinada para proteção de superfícies de concreto, fachadas, pedras e outros.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

A superfície deve estar limpa e totalmente seca, sem a presença de graxas ou óleos e isentas de materiais soltos.

Facilmente aplicado a frio por meio de trinchas, pincéis, pistola de ar comprimido ou rolo de lã.

APLICAÇÃO

Aplique de 1 a 3 demãos em camadas bem finas, com consumo mínimo de 200 g/m².

Aguardar a secagem total da camada anterior para aplicação das próximas camadas.

DILUIÇÃO

Diluir em até 10% para facilitar a aplicação.

PROPRIEDADES

Aspecto: Líquido

Cor: Incolor

Densidade: 1 g/cm³

pH: 7/10

Inflamabilidade: Produto não inflamável.

CONSUMO

Número de demãos – 1 / 3

Consumo médio de 100 g/m².

SECAGEM

Cura Total: 24 horas após última demão

EMBALAGENS

Galões 3,6 litros.

Baldes 18 litros.

VALIDADE

24 meses.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.