



## **WAD-DESMOL**

*Desmoldante para formas de madeira*

1/2

### **CARACTERÍSTICAS**

**WAD-DESMOL** é uma emulsão de óleos e aditivos, destinado para atuação como desmoldante para o preparo de formas de madeira, facilitando a retirada das formas e melhorando o acabamento em peças de concreto moldado no local ou pré-moldado.

**WAD-DESMOL** é atóxico e biodegradável, não agride o usuário e o meio ambiente.

### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

**WAD-DESMOL** é indicado para a facilitação da desmoldagem em formas de madeira polida, bruta ou de resinada.

### **VANTAGENS**

A aplicação de **WAD-DESMOL** tem aplicação fácil e limpa. Economiza tempo na preparação das formas utilizadas e nas suas desmontagens.

Melhora a aparência da superfície do concreto.

Reduz o consumo de madeira nas obras, permitindo uso por mais vezes.

Não é inflamável.

### **PREPARO DAS SUPERFÍCIES**

As áreas que receberão a aplicação, devem estar limpas, isentas de pó ou oleosidade.

### **PREPARO DO PRODUTO**

Agite o produto em sua embalagem até a completa homogeneização.

**WAD-DESMOL** é pronto para uso e não necessita de diluição.

### **APLICAÇÃO**

Aplicar de forma uniforme sobre as formas que serão concretadas, utilizando pincel, rolo de pintura ou pulverizador.

Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes do início da concretagem.

Para a reutilização das formas é necessário limpar e aplicar novamente o produto.

A aplicação em formas de madeira úmidas requer atenção para obtenção de um resultado satisfatório.

### **PROPRIEDADES**

Aspecto: Líquido

Cor: Branco

Densidade: 0,99 g/cm<sup>3</sup>

pH: 7 - 10

### **CONSUMO**

15 a 25 m<sup>2</sup>/Litros.

O consumo tem variação conforme a superfície da aplicação.

### **SECAGEM**

Secagem mínima de 1 hora antes do início do uso das formas.

### **EMBALAGENS**

Galões 3,6lt.

Baldes 18lt.

Tambor 200lt.

### **ARMAZENAMENTO**

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**VALIDADE** 12 meses.



## **WAD-DESMOL**

*Desmoldante para formas de madeira*

2/2

### **ATENÇÃO**

O uso desse produto requer mão de obra especializada.  
Para a pintura ou outros revestimentos na superfície do concreto desformado, é necessário a lavagem da superfície com sabão neutro e escova de nylon, para remoção da película residual do desmoldante.  
Após a aplicação de **WAD-DESMOL** mantenha as formas em local abrigado das chuvas e ataques químicos.

### **MEIO AMBIENTE**

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.  
Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.

### **NOTA LEGAL - GARANTIA**

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

### **SEGURANÇA e SAÚDE**

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.