



WAD-FIX

Aditivo para chapiscos e argamassas

CARACTERÍSTICAS

WAD-FIX é um adesivo sintético de alto desempenho, compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos.

WAD-FIX reduz a permeabilidade e retração das argamassas, facilita o uso, proporciona economia e reduz as perdas de materiais na aplicação de argamassas.

Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aditivo para argamassa de cimento e areia, chapiscos convencional e rolado em paredes e tetos, regularizações e reparos de piso e fachadas, de uso interno e externo.

Pode ser usado como aditivo plastificante para gesso e cal.

Regularização de pouca espessura para instalação de pisos laminados e carpetes de madeira.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas antes da aplicação.

PREPARO DO PRODUTO

Antes da mistura a argamassa, agite o produto em sua embalagem com uma haste metálica até a completa homogeneização.

Adicionar **WAD-FIX** é à água de amassamento na diluição indicada para cada tipo de aplicação.

APLICAÇÃO

Executar a argamassa no traço específico de cada aplicação e adicionar a mistura na proporção de 1 parte de WAD-Chapisco e 2 partes de água. Adicionar a mistura na argamassa de cimento e areia até atingir a trabalhabilidade desejada.

RESTRIÇÕES DE USO

Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-a áspera, para garantir a aderência do chapisco e da argamassa de regularização.

Não deve ser utilizado cal nas argamassas para chapisco.

Não utilizar puro, como pintura.

1/2

PROPRIEDADES

Aspecto: Líquido

Cor: Branco.

Densidade: 1,05 g/cm³

pH: 8,5 – 10,5

CONSUMO

Chapisco convencional:
200 a 300 g/m²

Emboços: 400 g/m²/cm

SECAGEM

Entre demãos: 6 a 8 horas.

Cura Total: 72 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

EMBALAGENS

Potes 0,9lt.

Galões 3,6lt.

Baldes 18lt.

Tambor 200lt.

ARMAZENAMENTO

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

VALIDADE 12 meses.



WAD-FIX

Aditivo para chapiscos e argamassas

2/2

ATENÇÃO

O uso desse produto requer mão de obra especializada.

O produto deve ser misturado durante seu uso. Agite a embalagem com uma haste metálica até a completa homogeneização do produto. Para uma boa aderência é necessária a limpeza da superfície e possuir a rugosidade necessária no substrato.

Eventuais trincas e fissuras podem comprometer a eficiência da aplicação.

MEIO AMBIENTE

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.

Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.

NOTA LEGAL - GARANTIA

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

SEGURANÇA e SAÚDE

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.