



## **WAD – Massa Corrida**

*Massa para nivelar superfícies*

1/2

### **CARACTERÍSTICAS**

**WAD - Massa corrida** é destinado para corrigir imperfeições em paredes internas de reboco.

Possui secagem rápida, excelente poder de enchimento, ótima aderência, fácil lixabilidade e baixo odor.

Proporciona um acabamento liso e preparado para receber pintura e outros revestimentos.

### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura e repintura de superfícies em ambientes internos não molháveis de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.

### **PREPARO DAS SUPERFÍCIES**

A superfície cimentícia deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos, pinturas anteriores que prejudiquem sua aplicação do produto.

É necessário que a superfície esteja áspera e ter porosidade para a perfeita impregnação dos produtos.

Falhas ou fissuras na base devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.

Aguardar a secagem da argamassa de regularização, com mínimo de 7 dias antes de aplicar o produto.

### **APLICAÇÃO**

Utilize desempenadeira de aço inox, espalhando o produto sobre toda a superfície.

Retire o excesso para uniformizar a área aplicada.

Caso necessário, aplique uma segunda demão para finalizar o nivelamento da parede, respeitando o intervalo de 6 horas entre demãos.

Aguarde a cura total de 24 horas para a aplicação de um novo revestimento.

### **RESTRICÇÕES DE USO**

Não deixar o produto exposto à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

### **PROPRIEDADES**

Aspecto: Pastoso.

Cor: Branco.

Densidade: 1,8g/cm<sup>3</sup>.

pH: 8/10.

Sólidos: 85%.

Inflamabilidade: Não inflamável.

### **CONSUMO**

Número de demãos: 2 a 3.

Consumo médio: 3kg/m<sup>2</sup>/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

### **SECAGEM**

Entre demãos: 6 horas.

Cura total: 72 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

### **EMBALAGENS**

Galões 3,6 litros.

Baldes 18 litros.

Barricas 25 quilos.

### **ARMAZENAMENTO**

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**VALIDADE** 12 meses.



## **WAD – Massa Corrida**

*Massa para nivelar superfícies*

2/2

### **ATENÇÃO**

O uso desse produto requer mão de obra especializada.  
As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

### **NOTA LEGAL - GARANTIA**

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

### **SEGURANÇA e SAÚDE**

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

### **MEIO AMBIENTE**

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.  
Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.