



WAD – Massa para Regularização

Massa para regularização de superfícies

1/2

CARACTERÍSTICAS

WAD - Massa para regularização, é especialmente indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em paredes de concreto. Produto de fácil aplicação e secagem rápida, excelente poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, fácil lixabilidade e baixo odor.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para nivelar e corrigir superfícies de alvenaria, paredes internas e externas de reboco com superfícies irregulares, sem a utilização de reboco.

Pode ser aplicado em diversos e substratos, como blocos estruturais de cimento ou cerâmicos, tijolo aparente, chapisco, pastilha fosca, reboco irregular e para regularizar texturas antigas para a aplicação de um novo revestimento.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

A superfície cimentícia deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos, pinturas anteriores que prejudiquem sua aplicação do produto.

É necessário que a superfície esteja áspera e ter porosidade para a perfeita impregnação dos produtos.

Falhas ou fissuras na base devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.

Aguardar a secagem da argamassa de regularização, com mínimo de 7 dias antes de aplicar o produto.

APLICAÇÃO

Utilize desempenadeira de aço inox, espalhando o produto sobre toda a superfície.

Retire o excesso para uniformizar a área aplicada.

Caso necessário, aplique uma segunda demão para finalizar o nivelamento da parede, respeitando o intervalo de 6 horas entre demãos.

Aguarde a cura total de 24 horas para a aplicação de um novo revestimento.

RESTRIÇÕES DE USO

Não deixar o produto exposto à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

PROPRIEDADES

Aspecto: Pastoso.

Cor: Branco.

Densidade: 1,8g/cm³.

pH: 8/10.

Sólidos: 85%.

Inflamabilidade: Não inflamável.

CONSUMO

Número de demãos: 1 a 2.

Consumo médio: 2,5kg/m²/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

SECAGEM

Entre demãos: 6 horas.

Cura total: 72 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

EMBALAGENS

Galões 3,6 litros.

Baldes 18 litros.

Barricas 25 quilos.

ARMAZENAMENTO

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

VALIDADE 12 meses.



WAD – Massa para Regularização

Massa para regularização de superfícies

2/2

ATENÇÃO

O uso desse produto requer mão de obra especializada.
As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

NOTA LEGAL - GARANTIA

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

SEGURANÇA e SAÚDE

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

MEIO AMBIENTE

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.
Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.