



## **WAD – Pintura Emborrachada**

*Pintura Impermeabilizante*

1/2

### **CARACTERÍSTICAS**

**WAD – Pintura Emborrachada** é uma pintura impermeável de base acrílica, destinado a pintura de paredes e fachadas que recebem umidade e batidas de chuva.

Sua aplicação traz proteção, acabamento e conforto térmico.

### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Indicado para pintura sobre concreto, fibrocimento, reboco, paredes e fachadas, novas ou já pintadas.

### **PREPARO DAS SUPERFÍCIES**

A superfície cimentícia deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos, pinturas anteriores que prejudiquem sua aplicação do produto.

É necessário que a superfície esteja áspera e ter porosidade para a perfeita impregnação dos produtos.

Falhas ou fissuras na base devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização.

Aguardar a secagem da argamassa de regularização, com mínimo de 7 dias antes de aplicar o produto.

### **APLICAÇÃO**

Misture todo conteúdo da embalagem antes da aplicação.

A primeira demão poderá ser diluída em até 10% com água, para melhor penetração na superfície.

Aplicar com de rolo de pintura, brochas ou pincel.

Aguardar um intervalo de no mínimo 6 horas para prosseguir com as demãos seguintes.

### **RESTRICÇÕES DE USO**

Não aplique esse produto sobre reboco fraco, pintura velha ou em mau estado, nesses casos, recomenda-se aplicar Wad - Fundo preparador de paredes.

Não deixar o produto exposto à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

### **PROPRIEDADES**

Aspecto: Líquido

Cor: Branco e Cinza

Densidade: 1,10 / 1,20 g/m<sup>3</sup>.

pH: 8,0 – 10,0.

Sólidos: 40%.

Inflamabilidade: Não inflamável.

### **CONSUMO**

Número de demãos: 2/3.

Consumo médio: 100g/m<sup>2</sup>/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

### **SECAGEM**

Entre demãos: 6 a 8 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

### **EMBALAGENS**

Galões 3,6 litros.

Latas 18 litros.

### **ARMAZENAMENTO**

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**VALIDADE 12 meses.**



## **WAD – Pintura Emborrachada**

### **Pintura Impermeabilizante**

2/2

#### **ATENÇÃO**

O uso desse produto requer mão de obra especializada.  
As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

#### **PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

#### **NOTA LEGAL - GARANTIA**

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

#### **SEGURANÇA e SAÚDE**

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

#### **MEIO AMBIENTE**

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.

Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.