



Wadiflex- Esmalte Base Água

Tinta esmalte para superfícies internas e externas

1/2

CARACTERÍSTICAS

Wadiflex - Tinta Esmalte base água é destinado para pintura em paredes internas e externas.

Possui secagem rápida, acabamento brilhante, maior durabilidade e alta proteção.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicada para pintura e repintura de superfícies de madeira e metal.

PREPARO DAS SUPERFÍCIES

O correto preparo da superfície garante um bom acabamento, rendimento e durabilidade do produto.

A superfície deve estar firme e seca.

Não deve haver sujeira, umidade, poeira, gordura, sabão ou mofo no local a ser aplicado o produto.

Os consumos são estimados sobre superfícies lisas.

DILUIÇÃO

Diluir até 10% com água potável, para a 1ª demão, sobre paredes não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica.

Nas próximas demãos, diluir de 5 à 10%.

APLICAÇÃO

Utilize rolo, pincel, trincha ou revólver.

Após a correta diluição, aplique a primeira demão sobre toda a superfície.

Aguardar o intervalo de 4 horas e aplicar a segunda demão.

O tempo necessário de cura é de 12 horas a partir da última demão aplicada.

RESTRICÇÕES DE USO

Para aplicação sobre chapas galvanizadas é necessário que seja lixada e aplicado um primer para superfície galvanizadas.

Não deixar o produto exposto à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

PROPRIEDADES

Aspecto: Líquido viscoso.

Cor: Diversas.

Densidade: 1,10g/cm³.

pH: 9/10.

Sólidos: 40%.

Inflamabilidade: Não inflamável.

CONSUMO

Número de demãos: 2 a 3.

Consumo médio: 0,6kg/m²/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

SECAGEM

Entre demãos: 4 horas.

Cura total: 12 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

EMBALAGENS

Galões 3,6 litros.

Latas 18 litros.

Pote 0,900ml.

ARMAZENAMENTO

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

VALIDADE 12 meses.



Wadiflex- Esmalte Base Água

Tinta esmalte para superfícies internas e externas

2/2

ATENÇÃO

O uso desse produto requer mão de obra especializada.
As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

NOTA LEGAL - GARANTIA

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

SEGURANÇA e SAÚDE

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

MEIO AMBIENTE

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.
Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.