



## **Wadiflex- Tinta Acrílica Semi-Brilho**

*Tinta Semi-Brilho para superfícies internas e externas*

1/2

### **CARACTERÍSTICAS**

**Wadiflex - Tinta Acrílica Semi-Brilho** é destinada para pintura em paredes internas e externas.

Possui secagem rápida, acabamento semi-brilho, maior resistência e cobertura.

### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Indicada para pintura e repintura de superfícies em ambientes internos e externos, de reboco, gesso, massa corrida ou massa acrílica, fibrocimento e concreto.

### **PREPARO DAS SUPERFÍCIES**

O correto preparo da superfície garante um bom acabamento, rendimento e durabilidade do produto.

A superfície deve estar firme, não esfarelar ou soltar grãos de areia, se isto ocorrer, reparar de forma adequada com reboco, massa ou fundo preparador de parede.

Não deve haver sujeira, umidade, poeira, gordura, sabão ou mofo no local a ser aplicado o produto.

Os consumos são estimados sobre superfícies lisas.

### **DILUIÇÃO**

Diluir até 20% com água potável, para a 1ª demão, sobre paredes não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica.

Nas próximas demãos, diluir de 5 à 10%.

### **APLICAÇÃO**

Utilize rolo, pincel, trincha ou revólver.

Após a correta diluição, aplique a primeira demão sobre toda a superfície.

Aguardar o intervalo de 4 horas e aplicar a segunda demão.

O tempo necessário de cura é de 12 horas a partir da última demão aplicada.

### **RESTRICÇÕES DE USO**

Não deixar o produto exposto à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

### **PROPRIEDADES**

Aspecto: Líquido viscoso.

Cor: Diversas.

Densidade: 1,20g/cm<sup>3</sup>.

pH: 9/10.

Sólidos: 40%.

Inflamabilidade: Não inflamável.

### **CONSUMO**

Número de demãos: 2 a 3.

Consumo médio: 0,6kg/m<sup>2</sup>/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

### **SECAGEM**

Entre demãos: 4 horas.

Cura total: 12 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

### **EMBALAGENS**

Galões 3,6 litros.

Latas 18 litros.

### **ARMAZENAMENTO**

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**VALIDADE** 12 meses.



## **Wadiflex- Tinta Acrílica Semi-Brilho**

*Tinta Semi-Brilho para superfícies internas e externas*

2/2

### **ATENÇÃO**

O uso desse produto requer mão de obra especializada.  
As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

### **NOTA LEGAL - GARANTIA**

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

### **SEGURANÇA e SAÚDE**

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

### **MEIO AMBIENTE**

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.  
Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.